

77
JJ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 064752				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 апреля 2023 г.	12	час.	50	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	13 апреля 2023 г.	Окончание:	21 апреля 2023 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАБ ПЗ 5400 в Св. № С-НН/26-09-2022/189113827 от 26.09.2022 до 26.09.2023; Анализатор жидкости "ФЛЮОРАТ 02-3М" Св. № С-НН/30-09-2022/189843998 от 30.09.2022 до 30.09.2023; рН-метр - милливольтметр мод. рН-410, заводской номер 5609 Св. № С-НН/27-03-2023/233858964 от 27.03.2023 до 27.03.2024					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
005352.СТ.13.04.2023	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Вор	✓ 4,41±0,88	не более 0,5	мг/дм3	ГОСТ 31949-2012
	Аммиак и ионы аммония	0,18±0,04	не более 2	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014, п. 5
	Железо	0,30±0,08	не более 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72, п. 2
	Запах 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Запах 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Марганец	<0,01	не более 0,1	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014, п. 6.3
	Мутность	1,23±0,25	не более 1,5 (по каолину)	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6
	Нефтепродукты	<0,005	не более 0,1	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	Нитраты	4,7±0,7	не более 45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014, п. 9
	Нитриты	0,004±0,002	не более 3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014, п. 6
	Общая жёсткость	0,15±0,01	не более 7	° ж	ГОСТ 31954-2012, п. 4 (метод А)
	Окисляемость перманганатная	1,31±0,26	не более 5	мгО2/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
	рН	7,56±0,10	в пределах 6 - 9	ед. рН	РД 52.24.495-2017
	Сульфаты	132,5±14,6	не более 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012, п. 6
	Сухой остаток	✓ 6026,0±84,4	не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Фтор	✓ 1,59±0,11	не более 1,5 (для I - II климатических районов)	мг/дм3	ГОСТ 4386-89, метод А
	Хлориды	240,0±4,8	не более 350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
	Цветность	14,7±2,9	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное

за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)

А.В. Попсуйко
(подпись)

Е.В. Попсуйко
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА